

BOOMER NEW HOLLAND



BOOMER 45D - BOOMER 50D



		Boomer 45D	Boomer 50D
Motor			
Modelo		N844L	N844L
Potencia nominal (hp) @ vel. nom.		45@2600 RPM	50@2800 RPM
Potencia a la TDF (hp) @ vel. nom.		36 @2600 RPM	40@2800 RPM
Par máximo	Nm	126@1800	146@1800
No. de cil/Aspiración/Válvulas/Nivel de emisión		4 / AN / 2V / Tier III	4 / AN / 2V / Tier III
Cilindrada	(cm3)	2200	2200
Capacidad Tanque de Combustible	(L)	49.2	49.2
Alternador	(A)	75	75
Transmisión			
Tipo		Transmisión Continuamente Variable EasyDrive™	Transmisión Continuamente Variable EasyDrive™
Controles		Pedal derecho y palanca de inversor izquierdo	Pedal derecho y palanca de inversor izquierdo
Rango de velocidades de avance	(kph)	0 a 30	0 a 30
Eje Delantero			
Doble tracción		■	■
Acoplamiento electrohidráulico		■	■
Toma de Fuerza (TDF)			
Tipo independiente		■	■
Trasera estándar	(rpm)	540	540
Media opcional	(rpm)	2000	2000
Frenos			
Sistema de frenado en baño de aceite		■	■
Sistema Hidráulico			
Bomba principal, flujo	(lpm)	37.1	37.1
Bomba de dirección, flujo	(lpm)	19.4	19.4
Válvulas de servicios auxiliares est/opc		1 / 2	1 / 2
Levante hidráulico, tres puntos			
Enganche tipo categoría I		■	■
Capacidad de levante a 610 mm		1270	1270
Cabina			
Calefacción y aire acondicionado		■	■
		Cabina SuperSuit™ con panel de alta visibilidad integrado	Cabina SuperSuit™ con panel de alta visibilidad integrado
Rodados			
Agrícolas	■ Delantero/Trasero	8.00x16 / 14.9x24, R1	8.00x16 / 14.9x24, R1
Turf	□ Delantero/Trasero	27x10.50-15/44x18-20, R3	27x10.50-15/44x18-20, R3
Industrial	□ Delantero/Trasero	10x16.5/17.5x24, R4	10x16.5/17.5x24, R4
Dimensiones, con llantas agrícolas			
Radio de Giro con eje delantero	mm	3099	3099
Distancia entre ejes	mm	1867	1867
Longitud máxima con brazos extendidos	mm	3099	3099
Ancho mínimo al eje trasero	mm	1735	1735
Altura al techo de la cabina	mm	2294	2294
Despeje a la barra de tiro	mm	313	313
Ancho de Trocha delantera	mm	1204	1204
Ancho de trocha trasera	mm	1309-1712	1309-1712
Peso aproximado de embarque	mm	1876	1876
		■ Estándar	
		□ Opcional	



Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.

Diseñado en el departamento de Mercadotecnia.



NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL, LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

CNHMX-MKES-AGBOGAM0316A